KORFF AG
Niedermattstrasse 35
CH-4538 Oberbipp

info@korff.ch | www.korff.ch
CHE-103.664.728 MWST | 09416/18953 USt. DE
Telefon +41 (0)32 636 33 32

Artikel Bezeichnung DE	Artikel Nummer	EAN 13	Netto Gewicht	Origin	Waren-Nr:	Beschreibung
Superwand DS Dämmplatte **10** x 800 x 1250 mm 10 Platten/Karton - 150 Platten/Palette	33000	7612931330007	1.090 kg	EU	3921.1300	**Superwand – Die effiziente Innendämmplatte für Außenwände** Die Superwand ist eine leistungsstarke Dämmplatte zur Innendämmung von Außenwänden. Sie verfügt über eine integrierte Dampfsperre und ist beidseitig mit Papier beschichtet – für maximale Sicherheit gegen Feuchtigkeit und Wärmeverluste. **Produktvorteile auf einen Blick:** Effektive Reduktion von Wärmeverlusten und Wärmebrücken Gemessener Wärmeleitwert λ = 0,025 W/mK (Superwand DS) / λ = 0,026 W/mK (Superwand PRO) Integrierte Dampfsperre → sd-Wert: 550 m Brandklasse B2 (normal entflammbar) Saubere, schnelle und sichere Verarbeitung RAL-Gütezeichen zertifiziert **Verarbeitungsempfehlung:** Verklebung vollflächig mit KORFF Kleber auf der Plattenrückseite oder dem saugfähigen Untergrund Bei nicht saugfähigen Untergründen: KORFF Kontaktkleber Kleberverbrauch: ca. 0,8–1,0 kg/m² (siehe Datenblatt) Plattenstöße auf Dispersionsbasis überspachteln und mit Armierungsband oder Vlies armieren
Superwand DS Dämmplatte **20** x 800 x 1250 mm 5 Platten/Karton - 75 Platten/Palette	33010	7612931330106	1.417 kg	EU	3921.1300	
Superwand PRO 30 **30** x 780 x 1230 mm 5 Platten/Karton - 60 Platten/Palette	33500	7612931335002	2.400 kg	EU	3921.1300	
Superwand PRO 50 **50** x 780 x 1230 mm 3 Platten/Karton - 36 Platten/Palette	33501	7612931335019	3.100 kg	EU	3921.1300	
Superwand Dämmkeil, von 3 auf 20 mm ansteigend 30 x 100 cm 10 Stück/Karton	33105	7612931331059	0.350 kg	EU	3921.1300	**Superwand Dämmkeil – Perfekte Dämmung der Deckenzone** Der Superwand Dämmkeil ist die ideale Ergänzung zur Superwand, speziell entwickelt für die Dämmung der Deckenzonen und angrenzenden Innenwände im Bereich von Außenwänden. Er verhindert dauerhaft Schimmel- und Kältebrücken in kritischen Raumecken. Produktvorteile: Effektive Dämmung in der Deckenzone Integrierte Dampfsperre gegen Kondenswasser Wärmeleitwert λ = 0,030 W/mK sd-Wert: 550 m äquivalente Luftschichtdicke druckfest und trotzdem superleicht Optimal für Sanierung, ohne Türen/Fenster anzupassen Tapezier-, streich-, verputz- oder fliesenfähig Perfekt kombinierbar mit der Superwand **Anwendung:** Schnelle Montage mit Superwand Kleber – für saubere und sichere Ausführung im Innenbereich.
Superwand Leibungsplatte 5 x 390 x 1250 mm 20 Platten/Karton - 600 Platten/Palette	33005	7612931330052	0.390 kg	EU	3921.1300	**Superwand DS Leibungsplatte – Die schlanke Lösung für Fensterleibungen** Die Superwand DS Leibungsplatte ist die ideale Ergänzung zur Superwand DS/PRO, wenn in Fensterleibungen kaum Platz zum Dämmen vorhanden ist – etwa durch Fensterscharniere oder enge Anschlusssituationen. Mit nur 5 mm Stärke sorgt sie zuverlässig für Dämmung, ohne die Fensterfunktion zu beeinträchtigen. Vorteile im Überblick: Nur 5 mm dünn – perfekt bei Platzmangel PU-Kern mit beidseitig integrierter Aluminium-Dampfsperre λ = 0,025 W/mK – sehr gute Wärmeleistung Verhindert Wärmebrücken in Leibungen Ideal für energetische Sanierung im Innenbereich Harmoniert perfekt mit der Superwand DS® Format: 5 × 390 × 1’250 mm Karton à 20 Platten **Verarbeitung:** analog zu Superwand DS® Dämmplatten
Superwand Kleber Gebinde zu 14 kg 40 Gebinde à 14 kg pro Palette	19005	7612931190052	14.000 kg	EU	3506.9100	**Superwand Kleber – Das perfekte Klebesystem für die Superwand** Für eine sichere und dauerhafte Verklebung der Superwand-Dämmplatten bietet Korff ein abgestimmtes Kleber-System — geeignet für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe. Alle Kleber lassen sich leicht verarbeiten, sind lösemittelfrei und verfügen über eine hohe Anfangshaftung.
Superwand Express Kleber Gebinde zu 10 kg 40 Gebinde à 10 kg pro Palette	19006	7612931190069	10.000 kg	EU	3506.9100	**Die drei Kleber im Überblick:** Superwand Kleber: für saugfähige Untergründe => Bewährt & gebrauchsfertig (ca. 10m2 pro Gebinde) Superwand Express Kleber: für saugfähige Untergründe => Sehr schnelle Trocknung – nur ca. 24 h (ca. 10m2 pro Gebinde) Superwand Kontakt Kleber: für nicht saugfähige Untergründe=> Pulver zum Anmischen – starke Haftung (ca. 10m2 pro Gebinde)
Superwand Kontaktkleber Gebinde à 10 kg (2 Säcke à 5kg) 40 Gebinde à 10 kg pro Palette	19007	7612931190076	10.000 kg	EU	3506.9100	**Top-Vorteile:** Für jede Anwendung und Untergrund der passende Kleber Hohe Klebkraft – dauerhaft sicher B1 nach DIN 4102 Lösemittelfrei & einfache Verarbeitung Optimal abgestimmt auf Superwand Produkte